

Glacières électriques
pour réfrigération et chauffage, 14 à 33 litres

- température de réfrigération : **de amb.-27°C à +15°C**
température de chauffage : **+50°C à +65°C**
 - alimentation : sur secteur 230V ou sur batterie 12/24V
 - consommation 46 W (12V) / 50 W (24V) / 64 W (230V)
 - refroidissement par effet Peltier
 - panneau de commande tactile : activation des fonctions M/A et Chaud/Froid, thermostat électronique à 7 niveaux avec LED témoin
 - fonction mémoire
 - fonctionne même en position inclinée
 - intérieur moulé
 - modèles avec grille de subdivision positionnable délimitant
- un compartiment pour bouteilles de 2 litres rangées verticalement
 - isolation en mousse polyuréthane épaisse
 - coloris : gris foncé / gris clair
 - couvercle amovible, fermeture magnétique, désactivation automatique du ventilateur lorsque la glacière est ouverte
 - poignée repliable
 - circuit intelligent d'économie d'énergie, bloc d'alimentation avec circuit prioritaire, protection active de la batterie



volume utile	dim.int (lxxph)	grille positionnable	dim.ext (lxxph)	poids	référence	Prix HT
14 litres	250 x 200 x h260 mm	-	450 x 300 x h330 mm	5 kg	DC3014	
20 litres	250 x 200 x h350 mm	grille	450 x 300 x h420 mm	6 kg	DC3020	
33 litres	340 x 265 x h350 mm	grille	550 x 375 x h440 mm	10 kg	DC3033	
options						
kit de fixation					DC3001	
1 température de consigne					DC3002	
2 températures de consigne					DC3003	
alarme					DC3004	

options

- kit de fixation de la glacière dans un véhicule : 2 plaques de base, 2 sangles réglables et un jeu de vis
- programmation, en usine, d'une température de consigne, comprise entre +10 et +40°C
- programmation, en usine, de 2 températures de consigne, comprises entre +10 et +40°C, le choix des valeurs se fait, par l'utilisateur, grâce à un interrupteur
- alarme en cas d'écart avec la température cible de $\pm 4^{\circ}\text{C}$

Glacières à compresseur
pour réfrigération et congélation, 10 à 18 litres

- température jusqu'à -18°C
 - classe énergétique A++
 - alimentation par batterie 12/24V, contrôleur de batterie 3 niveaux
 - thermostat électrique
 - affichage digital de la température
 - éclairage intérieur LED
 - liquide frigorigène : R134a
 - en PP, couvercle en PE, isolation en mousse polyuréthane épaisse
 - protection contre la sous-tension, coupe-circuit électronique
- options

 - ventilateur hautes performances : réfrigération ou chauffage rapide, circulation uniforme de l'air
 - programmation, en usine, d'une température de consigne, comprise entre -18 et +10°C
 - programmation, en usine, de 2 températures de consigne, comprises entre -18 et +10°C, le choix des valeurs se fait, par l'utilisateur, grâce à un interrupteur
 - alarme en cas d'écart avec la température cible de $\pm 4^{\circ}\text{C}$
 - système à enficher à 3 broches pour l'alimentation électrique intégrée

volume utile	consommation	dim.ext (lxxph)	poids	référence	Prix HT
10,5 litres	35 W.	540 x 235 x h360 mm	8,5 kg	DC4011 [1]	
18 litres	35 W.	465 x 300 x h415 mm	9,5 kg	DC4018 [2]	
options					
ventilateur				DC4001	
1 température de consigne				DC4002	
2 températures de consigne				DC4003	
alarme				DC4004	
système à enficher				DC4006	

