

Glacières à compresseur économe en énergie
pour réfrigération et congélation, 32 à 88 litres

- température jusqu'à -22°C
- classe énergétique A++
- alimentation sur batterie 12/24V ou sur secteur 230V, fonctionnement possible à l'énergie solaire
- compresseur hautes performances économe en énergie, puissance absorbée efficace
- contrôle de la température et surveillance des performances via l'application CFX3 pour smartphone, mémoire de l'historique
- alerte couvercle ouvert
- écran tactile couleur IP65, affichage graphique de la température, de l'état de la glacière, de la tension, du statut de connexion Bluetooth/Wifi
- protection dynamique de la batterie
- conception robuste et légère, bords renforcés, poignées en alliage d'aluminium



1



2

- paniers amovibles
- diffusion uniforme de l'air avec un évaporateur sur les parois internes
- étanchéité maximale
- interface USB
- liquide frigorigène : R134a

volume utile	dim.ext (lpxh)	poids	référence	Prix HT
32 litres	398 x 694 x h407 mm	16,9 kg	DC4032	
40 litres	396 x 694 x h476 mm	18,7 kg	DC4040 1	
48 litres	720 x 455 x h480 mm	20,4 kg	DC4048 2	
88 litres	962 x 530 x h472 mm	29,6 kg	DC4088	

Glacières à compresseur
2 compartiments indépendants
pour réfrigération et congélation

- température jusqu'à -22°C
- classe énergétique A++
- alimentation sur batterie 12/24V ou sur secteur 230V, fonctionnement possible à l'énergie solaire
- compresseur hautes performances économe en énergie, puissance absorbée efficace
- contrôle indépendant de la température dans les 2 compartiments, surveillance des performances via l'application CFX3 pour smartphone, mémoire de l'historique
- alerte couvercle ouvert
- écran tactile couleur IP65, affichage graphique de la température, de l'état de la glacière, de la tension, du statut de connexion Bluetooth/Wifi
- protection dynamique de la batterie
- conception robuste et légère, bords

- renforcés, poignées en alliage d'aluminium
- intérieur sans compartiment avec séparateur amovible
- diffusion uniforme de l'air avec un évaporateur sur les parois internes
- étanchéité maximale
- interface USB
- liquide frigorigène : R134a

Contrôle indépendant des 2
compartiments



1

volume utile	dim.ext (lpxh)	poids	référence	Prix HT
65 litres	892 x 495 x h472 mm	27,8 kg	DC4065	
82 litres	962 x 530 x h472 mm	29,8 kg	DC4082 1	