

Bains électroniques tout inox

temp. maxi
+100°C

temp. maxi
+200°C



- régulateur électronique de température PID avec capteur de température Pt100
- affichage digital LCD
- **bains-marie 100°C** :
précision $\pm 0,15^\circ\text{C}$ - résolution $0,1^\circ\text{C}$ - homogénéité $\pm 1^\circ\text{C}$
- **bains-marie 200°C** :
précision $\pm 0,4^\circ\text{C}$ - résolution 1°C - homogénéité $\pm 2^\circ\text{C}$
- minuterie programmable de 0 à 100 h (temps de fonctionnement ou pour démarrage différé)
- robinet de vidange incorporé à l'avant
- cuve intérieure et boîtier externe inox
- panneau frontal de commande protégé
- sécurité de température classe 2
- voyant lumineux de chauffe
- livrés avec plaque de fond de cuve
- couvercles forme toit ou à anneaux concentriques en option

capacité	5 litres	12 litres	20 litres	40 litres
dim. internes (L x l x p)	290 x 140 x p120 mm	300 x 320 x p120 mm	490 x 290 x p120 mm	620 x 500 x p120 mm
dim. externes (L x l x p)	340 x 280 x h210 mm	340 x 450 x h210 mm	340 x 630 x h210 mm	670 x 650 x h210 mm
poids	5 kg	7,5 kg	10 kg	15 kg
puissance : bains 100°C / 200°C	600 W / 1000 W	1200 W / 1500 W	1600 W / 2000 W	2400 W / 3000 W
capacité portoirs	2 x 56 tubes Ø13 mm	4 x 48 tubes Ø16 mm	8 x 30 tubes Ø20 mm	16 x 50 tubes Ø11 mm
Bains +100°C	AR1602	AR1603	AR1604	AR1605
Bains +200°C	AR1612	AR1613	AR1614	AR1615
accessoires				
portoir pour tubes	AR1162	AR1163	AR1164	AR1165
couvercle forme toit	AR1132	AR1133	AR1134	AR1135
couvercle à anneaux concentriques	2 ouvertures AR1142	4 ouvertures AR1143	6 ouvertures AR1144	12 ouvertures AR1145

Bains-marie et bains d'huile analogiques



temp. maxi
+110°C

temp. maxi
+200°C

- bouton de réglage de température avec échelle graduée et indications numériques en °C
- cuve intérieure inox
- panneau frontal de commande protégé
- sécurité de température classe 2
- voyant lumineux de chauffe
- livrés complets avec plaque de fond de cuve
- couvercles forme toit ou à anneaux concentriques en option

capacité	5 litres	12 litres	20 litres	40 litres
dim. internes (L x l x p)	130 x 140 x p120 mm	300 x 320 x p120 mm	490 x 290 x p120 mm	620 x 500 x p120 mm
dim. externes (L x l x p)	340 x 190 x h230 mm	340 x 370 x h230 mm	540 x 340 x h230 mm	660 x 540 x h230 mm
poids	4,5 kg	7 kg	8,5 kg	13 kg
puissance bains 100°C	600 W	1200 W	1600 W	2400 W
puissance bains 200°C	1000 W	1500 W	2000 W	3200 W
capacité portoirs	2 x 56 tubes Ø13 mm	4 x 48 tubes Ø16 mm	8 x 30 tubes Ø20 mm	16 x 50 tubes Ø11 mm
Bains +110°C	AR1102	AR1103DES	AR1104	AR1105
Bains +200°C	AR1112	AR1113	AR1114	AR1115
accessoires				
portoir pour tubes	AR1162	AR1163	AR1164	AR1165
couvercle forme toit	AR1132	AR1133	AR1134	AR1135
couvercle à anneaux concentriques	2 ouvertures AR1142	4 ouvertures AR1143	6 ouvertures AR1144	12 ouvertures AR1145