

Burettes électroniques Titrette® précision classe A

- ▶ titration rapide et fiable avec un maximum de précision
- ▶ respectent les limites d'erreur de la classe A de la norme DIN EN ISO 385 pour burettes en verre

- possibilité de titrer en goutte à goutte : gouttes 20 ou 30 µl
- molettes maniables : commutation inutile entre 'remplissage' et 'titration', le sens de rotation des molettes indique automatiquement à l'appareil si l'utilisateur remplit ou titre
- affichage digital
- touches indépendantes : 'marche/arrêt', 'pause' et 'clear' pour effacer l'affichage et sélectionner une fonction
- fonctions : ajustage, mémorisation de l'échéance de calibrage, auto-extinction, sélection de 2 ou 3 décimales
- tube d'aspiration télescopique 170 à 330 mm
- tube pour dosage inversé
- canule de titration réglable à l'horizontale et à la verticale, avec soupape de titration et de purge
- fenêtre de visualisation transparente, peut être remplacée par une fenêtre ambrée, fournie, pour protéger le liquide de la lumière
- bloc de soupapes avec filetage GL45, orientable à 360°, livré avec des adaptateurs pour flacons GL32, S40, NS29/32
- unité de distribution échangeable, démontage simple par l'utilisateur pour le nettoyage et la maintenance
- matériaux en contact avec le liquide dosé : verre borosilicaté, Al₂O₃, ETFE, PFA, FEP, PTFE


canule de titration réglable horizontalement et verticalement, avec soupape intégrée et bouchon à vis

- limite d'utilisation : température du réactif +15 à +40°C, vapeur 500 mbar, viscosité 500 mm²/s, 20 à 90%HR
- modèle avec interface PC RS232 : transfert automatique des résultats de titration et des paramètres de la burette
- alimentation : 2 piles AAA 1,5 V
- livrés avec certificat de qualité, tube d'aspiration télescopique, tube de dosage inversé, 2 piles, 3 adaptateurs pour flacons

livrés avec 3 adaptateurs pour flacons



1



2



3



4



5



6

volume	10 ml	25 ml	50 ml
taille des gouttes pour la fonction goutte à goutte	20 µl	30 µl	30 µl
Burettes	BD1210	BD1225	BD1250
Burettes interfaces RS232	BD1310	BD1325	BD1350
accessoires			
Canules de titration	1 BD1201	BD1202	BD1202
Tube d'aspiration télescopique 170-330 mm	2 BD1203	BD1203	BD1203
Tube d'aspiration télescopique 250-480 mm	2 BD1204	BD1204	BD1204
Soupape d'aspiration	3 BD1205	BD1205	BD1205
Fenêtres de remplacement (2 incolores + 2 ambrées)	4 BD1206	BD1206	BD1206
Pistons	5 BD1301	BD1302	BD1303
Cylindres de distribution avec bloc de soupape	6 BD1304	BD1305	BD1306