


Masques médicaux 3 plis
avec élastiques auriculaires

Cat. I

EN 14683 Type I

certification
DM 93/42/CE

- masques 3 couches 175 x 95 mm
- revêtement intérieur en tissu non tissé doux et conformable, coloris blanc
- couche filtrante haute densité
- revêtement extérieur en tissu non tissé résistant aux projections, coloris bleu
- attache par 2 bandes auriculaires en nylon élastique
- clip de nez : bande métallique 100 mm, entièrement enfermée, réglable facilement
- filtration bactérienne ≥ 95%
- résistance à la traction entre la bande et le corps du masque ≥ 10N
- minimisent la contamination causée par les micro-organismes expirés et réduisent l'exposition potentielle du porteur aux fluides corporels
- en boîte distributrice de 50



référence Prix HT
RU1010 Masques médicaux 3 plis, les 50

Masques de protection 5 couches
Norme KN95 équivalente FFP2

- en tissu non tissé
- couches filtrantes en coton et tissu non-tissé soufflé par fusion
- filtrent gouttelettes, poussières, bactéries, germes, fumée, et plus de 95% des nanoparticules > 0,3 µm
- pliables
- confortables, sûrs, respirants et hypoallergéniques
- clip de nez réglable, en métal
- 2 élastiques auriculaires
- taille unique



Comparaison
normes FFP2 et KN95

référence Prix HT
TU2020 Masques 5 couches, les 30

	NORME	rendement du filtre	Agent d'essai	Débit	Fuite vers l'intérieur	Résistance à l'air		dégagement de CO ₂
FFP2	EN 149 : 2001+A1:2009 (norme européenne)	≥ 94%	NaCl et huile de paraffine	95 l/min	≤ 8%	≤ 500 Pa	≤ 300 Pa	≤ 1%
KN95	GB2626-2006 (norme chinoise)	≥ 95%	NaCl	85 l/min	≤ 8%	≤ 350 Pa	≤ 250 Pa	≤ 1%