

Oxymètre étanche IP67

O₂ dissous
concentration en O₂
saturation en O₂
température

oxymètre portatif	
O ₂	0,00 à 70,00 mg/l (±0,2 mg/l)
% saturation O ₂	0 à 600 % (±1,5%)
température	0 à +50°C (±0,1°C)
mémoire	10000 ensemble de données
alimentation / autonomie	2 piles 1,5V AAA/ 12000h.
dimensions	98 x 37 x 164 mm / 287 g
Oxymètre complet	AOX4300
accessoires	
armature en laiton, protection des électrode pour mesures en profondeur	AOX4100
armature en PVC, protection des électrode pour mesures en profondeur	AOX4110
électrode O ₂ , câble pour profondeur 2 m	AOX4156
électrode O ₂ , câble pour profondeur 10 m	AOX4155
électrode O ₂ , câble pour profondeur 30 m	AOX4160
électrolyte (KOH) de remplacement, 100 ml	AOX4158
flacon de rangement / d'étalonnage	AOX4157
kit de remplacement pour capteur d'oxygène (3 têtes de membranes interchangeables et bouteille 100 ml de solution KOH 1,18 mol/l)	AOX4165

- détecteur d'oxygène Clark : permet d'effectuer immédiatement les mesures, sans temps de polarisation contraignant
- interface USB
- enregistrement des données, manuel ou automatique (intervalle de 1 à 3600 sec.)
- traitement simplifié des données
- écran LCD rétroéclairé
- boîtier de protection antichoc assurant une bonne préhension, attache de fixation et porte électrode intégrés
- alarme intégrée en cas d'écart de valeur
- fonction auto-Hold
- extinction automatique
- dim. électrode : Ø12 x 220 m
- livré complet en mal-lette avec électrode O₂, câble 1,5 mètre, électrolyte 100 ml (KOH), 2 têtes à membrane interchangeable et piles

