

Pompe à vis VACUU·PURE® 10 et 10C
vide limite minimal 10⁻³ mbar

- ▶ 100% sans huile
- ▶ sans abrasion
- ▶ sans pièces d'usure
- obtention du vide sans frottement et sans hydrocarbures
- idéal pour un fonctionnement prolongé et sous pression élevé
- séchage principal et séchage résiduel consécutif
- orientation horizontale ou verticale
- pompe complète prête à l'emploi avec petites brides KF DN25 et manuel d'utilisation
- applications : vide primaire pour pompe turbomoléculaire, analytique, régénération de pompes cryogéniques, séchage, lyophilisation, traitement thermique, dégazage, revêtement
- autres options sur demande



modèle	standard	haute résistance chimique
débit maximal (50 Hz)	10 m³/h	9m³/h
vide limite absolu	5 x 10 ⁻³ mbar (pression ambiante de 1013 mbar)	5 x 10 ⁻³ mbar (pression ambiante de 1013 mbar)
raccords	aspiration	petites brides KF DN25
	refoulement	petites brides KF DN25
moteur	0,7 kW / IP20	0,7 kW / IP20
niveau sonore	55 dBA	55 dBA
dimensions (lpxh)	507 x 269 x 413 mm	507 x 269 x 413 mm
poids	21,1 kg	21,5 kg
alimentation	100-230 V - 50/60 Hz	100-230 V - 50/60 Hz
Pompe à vide	VB2710 1	VB2715
accessoires (avec KF DN 25)		
Mini-chariot	VB2720 2	VB2720 2
Coude 90 degrés, aluminium	VB2725	-
Séparateur à l'aspiration AK avec flacon rond de 500 ml	-	VB2730
Condenseur de vapeur EK 600 avec flacon rond 500 ml	-	VB2735