

Microcentrifugeuse pour 6 x 50 ml

- ▶ jusqu'à 14000 tr/min, 16058 g
- ▶ système de ventilation

- centrifugation en continu ou avec minuterie programmable jusqu'à 59 min. 50 s. (incréments 10 s), ou jusqu'à 99 h 59 min. (incréments 1 min)
- verrouillage électromagnétique du couvercle
- système d'identification automatique du rotor par radiofréquence (RFID) avec protection contre la survitesse
- sécurité anti-balourd
- interface USB
- système de ventilation : évite la surchauffe des échantillons
- large affichage digital : vitesse (consigne / réelle), mode d'accélération, temps restant
- commande par écran tactile, clavier en

microtubes	hémolyse	Falcon®		standard		RIA
A6	E3	G2	G5	H10	H16	R1

vitesse réglable	de 200 de 14000 tr/min
paliers	10 tr/min
accélération max.	16058 g (incrément 10 g)
dimensions (lxpxh) / poids	350 x 430 x h260 mm / 18 kg
alimentation	230 V / 50 Hz
Centrifugeuse sans rotor	EH2870



- aluminium résistant aux éclaboussures, touche cycles rapides
- voyant lumineux indiquant l'état de fonctionnement : arrêt, veille ou centrifugation
- mémoire 99 programmes
- sélection du mode d'accélération et de décélération : 10 modes pré-enregistrés

Rotor angulaire 12 places pour tubes type Falcon® 15 ml



SYSTÈME 1						
pour tubes de 5 à 15 ml						
Rotor angulaire 12 places						réf. Prix HT
Rotor 12 x 15 ml - 6000 tr/min - 4427 g						EH6105
réducteurs pour tubes :		dimensions	capacité		réf.	
			portoir	totale		
tubes de prélèvement						
R1	5 ml	RIA	Ø13 x 65/ 90 mm	1	12	EH5024 les 2
E3	7 ml	hémolyse	Ø13 x 95/115 mm	1	12	EH5023 les 2
tubes type Falcon®						
G2	15 ml	sans jupe	Ø17 x 120 mm	1	12	sans adaptateur
tubes standard						
H10	15 ml	fond rond	Ø17 x 105/125 mm	1	12	sans adaptateur

Rotor angulaire 18 places avec couvercle pour microtubes 1,5 et 2 ml



SYSTÈME 3						
pour microtubes de 1,5 et 2 ml						
Rotor angulaire 18 places						réf. Prix HT
Rotor 18 x 1,5 / 2 ml - 14000 tr/min - 15994 g						EH4216
pour tubes						
microtubes						
A6	1,5 / 2 ml	Ø11 x 40 mm	sans adaptateur			

Rotor angulaire 6 places pour tubes type Falcon® 15 et 50 ml



SYSTÈME 2						
pour tubes de 15 et 50 ml						
Rotor angulaire 6 places						réf. Prix HT
Rotor 6 x 50 ml - 6000 tr/min - 4427 g						EH4227
réducteurs pour tubes :		dimensions	capacité		réf.	
			portoir	totale		
tubes type Falcon®						
G2	15 ml	sans jupe	Ø17 x 120 mm	1	6	EH4226 les 2
G5	50 ml	sans jupe	Ø29 x 100/120 mm	1	6	sans adaptateur
tubes standard						
H10	15 ml	fond rond	Ø17 x 97/120 mm	1	6	EH4226 les 2
H16	50 ml	fond rond	Ø29 x 116 mm	1	6	sans adaptateur

Rotor angulaire 24 places avec couvercle pour microtubes 1,5 et 2 ml



SYSTÈME 4						
pour microtubes de 1,5 à 2 ml						
Rotor angulaire 24 places						réf. Prix HT
Rotor 24 x 1,5 / 2 ml - 12000 tr/min - 13683 g						EH2525
pour tubes						
microtubes						
A6	1,5 / 2 ml	Ø11 x 40 mm	sans adaptateur			