Capuchons à vis et bagues anti-goutte pour flacons ISO

GL25-32-45-80

- en polypropylène, stérilisables, résistants jusqu'à +140°C

coloris	filetage	référence		Prix HT
capuchons				
bleu	GL25	GW2358	les 10	
	GL32	GW2359	les 10	
	GL45	GW2360	les 10	
	GL80	VU2407	les 10	
rouge	GL45	GW2361	les 10	
jaune	GL45	GW2362	les 10	
vert	GL45	GW2363	les 10	
blanc	GL45	GW2364	les 10	
gris	GL45	VU2406	les 10	
bagues anti-gouttes				
bleu	GL32	GW2369	les 10	
	GL45	GW2370	les 10	
rouge	GL45	GW2371	les 10	
jaune	GL45	GW2372	les 10	
vert	GL45	GW2373	les 10	
blanc	GL45	GW2374	les 10	
gris	GL45	VU2602	les 10	

Capuchons à vis et bagues anti-goutte haute température

PYREX®

GL25-32-45

- en polyester thermoplastique
- résistants aux températures élevées et aux produits chimiques agressifs, stérilisation jusqu'à +180°C
- coloris rouge, avec joint translucide en silicone revêtu PTFE

col		référence		Prix HT
capuchons à vis avec joint				
rouge	GL25	VU2501	les 10	
	GL32	VU2502	les 10	
	GL45	VU2503	les 10	
bague anti-gouttes haute température				
rouge	GL32	VU2701	les 10	
	GL45	VU2702	les 10	

Capuchons et bagues GL80 à fermeture rapide

GL80

- ouverture en 3/4 de tour
- dimensions capuchon : 87 x h40 mm
- hauteur de la bague de déversement : 6,85 mm
- 1 modèle en PP avec joint à lèvres 2
- 3 modèle blanc en polyarylsulfone, catalysé au platine recouvert de PTFE sur les deux faces pour une fermeture étanche du flacon, résistance jusqu'à 180°C

	référence		Prix HT
capuchons GL80 polypropylène bleus +140°C			
Capuchon à vis	GW2468 1	les 10	
Bague de déversement	GW2469 2	les 10	
capuchons en polyarylsulfone blancs +180°C			
Capuchon à vis	GW2470 3	les 5	
Bague de déversement	GW2471	les 5	
Joint en silicone	GW2472	les 5	

Capuchons avec raccords secondaires

GL45

Transfert en toute sécurité des milieux liquides dans un système clos et stérile.

- capuchon principal en polypropylène et PTFE
- pour flacons col GL45 et réservoirs de solvants HPLC automatisés
- 2 à 3 ports de connexion à vis GL14
- pour tubes de diamètre externe : 1,6 / 3 / 3,2 / 6 / 8 / 10 et 12 mm
- autoclavables à +140°C
- possibilité de compensation stérile de pression grâce au filtre à membrane
- capuchon aveugle pour ports non utilisés si besoin

	référence		Prix HT
capuchons principaux à vis			
Capuchons GL45, 2 ports GL14	VU2801 1	les 2	
Capuchons GL45, 3 ports GL14	VU2802 2	les 2	
capuchons secondaires à vis GL14 (pour port GL45)			
Capuchons aveugles rouges	VU2803 3	les 2	
Capuchons sortie universelle	VU2804 4	les 2	
Capuchon sortie Ø 1,6 mm	VU2805 5	l'unité	
Capuchon sortie Ø 3,0 mm	VU2806 5	l'unité	
Capuchon sortie Ø 3,2 mm	VU2807 5	l'unité	
Capuchon sortie Ø 6,0 mm	VU2808 5	l'unité	
Capuchon et filtre seringue	VU2809 6	l'unité	