

Multiparamètre tablette edge™

pH
rédox
température
conductivité
TDS
salinité
O₂
Data logger

Appareil livré avec une électrode pH / rédox. Pour les mesures de conductivité, TDS, salinité et O₂, compléter avec les électrodes de conductivité et O₂



DL

- ▶ épaisseur 13 mm, 250 g
- ▶ contrôle automatique de l'état de fonctionnement des sondes
- ▶ support mural et station d'accueil pour paillasse

- large écran LCD 5,5" (14 cm), très grand confort de lecture même à distance
- façade en verre
- clavier à touches sensibles, peut être utilisé avec des gants
- 3 utilisations possibles : manuelle, sur paillasse ou fixé au mur
- fonction CAL-CHECK pour le contrôle du bon déroulement des procédures d'étalonnage
- reconnaissance automatique des sondes digitales lors du branchement
- conformité BPL : mémorisation des données du dernier étalonnage dans la sonde digitale
- fonction Sensor Check : détection électrode endommagée ou jonction colmatée
- livré avec un support mural, une station d'accueil et de recharge avec support d'électrode, une électrode pH, 6 sachets de solution tampon (pH 4, pH 7 et pH 10), solution de nettoyage pour électrodes



station d'accueil et de recharge

support mural

Multiparamètre tablette edge™

	gamme	-2,000 à 16,000 pH (±0,002 pH)
pH	étalonnage pH	automatique en 5 points
		7 tampon mémorisés et 2 définis par l'utilisateur
	compensation T°C	automatique -20,0 à +120,0 °C
rédox	gamme	± 1000,00 mV (±0,2 mV)
	5 gammes	0,00 µS/cm à 500,00 mS/cm (± 1%)
conductivité	étalonnage	1 point avec 6 standards mémorisés
	coefficient de T°C	réglable de 0,00 à 6,00 %/°C
TDS	6 gammes	0,00 mg/l à 400,0 g/l (±1%)
	étalonnage	basé sur étalonnage conductivité
Salinité	gamme	0,0 à 400,0 % NaCl - 0,01 à 42,00 PSU - 0,0 à 80,0 g/l5 (±1%)
	étalonnage	1 point
Oxygène dissous	gamme O ₂	0,00 à 45,00 mg/l (ppm) (±1,5%)
	% saturation O ₂	0,0 à 300,0%
	étalonnage	1 ou 2 points (0% et 100%)
	compensation T°C	automatique de 0 à 50 °C
	compensation altitude	-500 à 4 000 m
	compensation salinité	0 à 40 g/l
température		-20,0 à 120,0 °C (±0,2°C)
mémoire		jusqu'à 1000 séries de données (à la demande, au point final ou automatique)
interface		micro USB, USB + type Jack 3,5 mm
alimentation / autonomie		adaptateur secteur / 8 heures
dimensions / poids		202 x 140 x 12,7 mm / 250 g
livrés complets avec		
Tablette multiparamètre edge™		APH9020 468,00 €
accessoires		
	électrode pH de recharge	AH1060 156,00 €
	cellule conductivité	AH1066 386,00 €
	sonde O ₂	AH1067 398,00 €
	solution électrolyte	AH1068 21,70 €