



Proline® Plus Micropipettes automatiques entièrement autoclavables

- ▶ micropipettes entièrement autoclavables
- ▶ **garantie 2 ans**

Ergonomie, design et confort

- micropipettes entièrement autoclavables sans démontage pour stérilisation à la vapeur à 121°C
- faible force nécessaire au pipetage : 15 N (micropipette 1 canal, 1000 µl)
- nouvelle forme ergonomique de la poignée et de l'arceau
- légères : **82 g seulement**
- grand écran frontal pour l'affichage du volume : réglage et lecture faciles, convient pour droitiers ou gauchers
- **filtres SafeCone** : chaque pipette incorpore un filtre de protection qui empêche les aérosols ou les liquides d'atteindre les composants internes de la pipette (sauf modèles 2,5 µl et 10 µl)
- **système OptiLoad** sur micropipettes multicanaux : les embouts chargés de recevoir le cône sont montés sur ressort, ce mécanisme facilite la mise en place du cône, assure une étanchéité uniforme et facilite l'éjection
- **micropipettes livrées complètes** avec certificat individuel et clé d'étalonnage



1



2



3

accessoires	référence	Prix HT
support pour une pipette	PS9101 1	
support linéaire	PS9110 2	
carrousel pour 6 pipettes	PS9106 3	

volume	incrément	exactitude au volume min / max	reproductibilité au volume min / max	référence	Prix HT
pipettes monocanal à volume variable					
0,1 à 3 µl	0,002 µl	±10% ¹ / ±1,3%	±6,0% ¹ / ±0,80%	PS1001	
0,5 à 10 µl	0,01 µl	±2,5% ² / ±1,0%	±1,5% ² / ±0,60%	PS1002	
2,0 à 20 µl	0,02 µl	±3,0% / ±0,9%	±2,0% / ±0,40%	PS1003	
5,0 à 50 µl	0,10 µl	±3,0% / ±1,0%	±1,5% / ±0,30%	PS1004	
10 à 100 µl	0,10 µl	±2,0% / ±0,8%	±1,0% / ±0,15%	PS1005	
20 à 200 µl	0,20 µl	±2,0% / ±0,6%	±0,8% / ±0,15%	PS1006	
100 à 1000 µl	1,00 µl	±1,0% / ±0,6%	±0,4% / ±0,20%	PS1007	
500 à 5000 µl	10,0 µl	±2,0% / ±0,5%	±0,6% / ±0,20%	PS1008	
1000 à 10000 µl	20,0 µl	±3,0% / ±0,6%	±0,6% / ±0,20%	PS1009	
pipettes 8 canaux à volume variable					
0,5 à 10 µl	0,01 µl	±4,0% ² / ±1,50%	±4,0% ² / ±1,00%	PS2001	
10 à 100 µl	0,10 µl	±3,0% / ±0,70%	±1,5% / ±0,25%	PS2002	
30 à 300 µl	0,20 µl	±2,0% / ±0,60%	±1,0% / ±0,25%	PS2003	
pipettes 12 canaux à volume variable					
0,5 à 10 µl	0,01 µl	±4,0% ² / ±1,50%	±4,0% ² / ±1,00%	PS3001	
10 à 100 µl	0,10 µl	±3,0% / ±0,70%	±1,5% / ±0,25%	PS3002	
30 à 300 µl	0,20 µl	±2,0% / ±0,60%	±1,0% / ±0,25%	PS3003	

exactitude et reproductibilité à : ¹ volume 0,3 µl - ² volume 1 µl

pipettes & manipulations de liquides 2014