

mLine Micropipettes automatiques entièrement autoclavables

- ▶ micropipettes entièrement autoclavables
- ▶ ultra-légères : 77 g seulement
- ▶ **garantie 2 ans**

Ergonomie, design et confort total

- micropipettes entièrement autoclavables sans démontage pour stérilisation à la vapeur à 121°C
- ultra-légères : **77 g seulement**
- très faible force nécessaire au pipetage : 15 N seulement
- piston à déplacement amorti : pipetage agréable y compris avec l'utilisation de gants, le liquide est aspiré et rejeté à vitesse constante
- bouton de verrouillage du volume
- forme ergonomique de la poignée et de l'arc-veau
- isolation thermique de la poignée
- grand écran frontal pour l'affichage du volume : réglage et lecture faciles, convient pour droitiers ou gauchers
- **filtre SafeCone** : chaque pipette incorpore un filtre de protection qui empêche les aérosols ou les liquides d'atteindre les composants internes de la pipette (sauf modèles 3 µl et 10 µl)
- **système OptiLoad** : les embouts chargés de recevoir le cône sont montés sur ressort, ce mécanisme facilite la mise en place du cône, assure une étanchéité uniforme et facilite l'éjection
- chaque pipette est testée individuellement et subit un contrôle de qualité gravimétrique rigoureux et informatisé
- **micropipettes livrées complètes** avec certificat individuel, clé d'étalonnage et portoir individuel autocollant PS9101



1



2



3

accessoires	référence	Prix HT
support pour une pipette	PS9101 1	
support linéaire	PS9110 2	
carrousel pour 6 pipettes	PS9106 3	



volume	incréments	exactitude (au volume min / max)	reproductibilité (au volume min / max)	référence	Prix HT
pipettes monocanal					
0,1 à 3 µl	0,002 µl	±10,00% ¹ / ±1,30%	±6,00% ¹ / ±0,80%	BHR0003	
0,5 à 10 µl	0,01 µl	±2,50% ² / ±1,00%	±1,50% ² / ±0,60%	BHR0010	
2,0 à 20 µl	0,02 µl	±3,00% / ±0,90%	±2,00% / ±0,40%	BHR0020	
10 à 100 µl	0,10 µl	±2,00% / ±0,80%	±1,00% / ±0,15%	BHR0100	
20 à 200 µl	0,20 µl	±2,00% / ±0,60%	±0,80% / ±0,15%	BHR0200	
100 à 1000 µl	1,00 µl	±1,00% / ±0,60%	±0,40% / ±0,20%	BHR1000	
500 à 5000 µl	10,00 µl	±2,00% / ±0,50%	±0,60% / ±0,20%	BHR5500	
1000 à 10000 µl	20,00 µl	±3,00% / ±0,60%	±0,60% / ±0,20%	BHR10000	
pipettes 8 canaux					
0,5 à 10 µl	0,01 µl	±4,0% ² / ±1,50%	±4,0% ² / ±1,00%	BHS0010	
5,0 à 100 µl	0,10 µl	±3,0% ³ / ±0,70%	±1,5% ³ / ±0,25%	BHS0100	
30 à 300 µl	0,20 µl	±2,0% / ±0,60%	±1,0% / ±0,25%	BHS0300	
pipettes 12 canaux					
0,5 à 10 µl	0,01 µl	±4,0% ² / ±1,50%	±4,0% ² / ±1,00%	BHT0010	
5,0 à 100 µl	0,10 µl	±3,0% ³ / ±0,70%	±1,5% ³ / ±0,25%	BHT0100	
30 à 300 µl	0,20 µl	±2,0% / ±0,60%	±1,0% / ±0,25%	BHT0300	

exactitude et reproductibilité obtenues à : ¹ volume 0,3 µl - ² volume 1 µl - ³ volume 10 µl

pipettes & manipulations de liquides 2014