

Micropipettes mécaniques volume variable

- modèle standard ou modèle entièrement autoclavable
- micropipettes monocanal, 8 canaux ou 12 canaux
- capacité de 0,1 à 10 000 µl

- conformes à la norme CE
- calibration selon la norme ISO 8655 (exigences relatives aux appareils volumétriques à piston)
- sélection du volume souhaité par rotation du bouton supérieur
- bouton d'éjection pour manipulation à une main
- affichage du volume
- pipettes standard : partie inférieure détachable et autoclavable



1



2



3

capacité	incrément	exactitude (capacité min.)	précision (capacité min.)	référence	Prix HT	référence	Prix HT
				micropipettes standard		micropipettes autoclavables	
micropipette monocanal							
0,1-2,5 µl	0,05 µl	± 12 %	± 6 %	DG1100		DG1200	
0,5-10 µl	0,1 µl	± 2,50 %	± 1,50 %	DG1101		DG1201	
2-20 µl	0,5 µl	± 3 %	± 2 %	DG1102		DG1202	
5-50 µl	0,5 µl	± 2 %	± 2 %	DG1103		DG1203	
10-100 µl	1 µl	± 3 %	± 1,50 %	DG1104		DG1204	1
20-200 µl	1 µl	± 3 %	± 1 %	DG1105		DG1205	
50-200 µl	1 µl	± 1 %	± 0,40 %	DG1106		DG1206	
100-1000 µl	5 µl	± 2 %	± 0,70 %	DG1107		DG1207	
200-1000 µl	5 µl	± 0,90 %	± 0,30 %	DG1108		DG1208	
1000-5000 µl	50 µl	± 0,70 %	± 0,30 %	DG1109		DG1209	
2000-10000 µl	100 µl	± 3 %	± 0,60 %	DG1110		DG1210	
micropipette 8 canaux							
0,5-10 µl	0,1 µl	± 4 %	± 4 %	DG1123		DG1223	
5-50 µl	0,5 µl	± 3 %	± 2 %	DG1124		DG1224	
50-300 µl	5 µl	± 1,50 %	± 0,80 %	DG1125	2	DG1225	
micropipette 12 canaux							
0,5-10 µl	0,1 µl	± 4 %	± 4 %	DG1126		DG1226	
5-50 µl	0,5 µl	± 3 %	± 2 %	DG1127		DG1227	3
50-300 µl	5 µl	± 1,50 %	± 0,80 %	DG1128		DG1228	
accessoires							
Portoir carrousel 6 places				4		DG1150	DG1150
Portoir linéaire				5		DG1160	DG1160



4



5