

Micropipettes mécaniques volume fixe

- micropipettes monocanal
- capacité de 5 à 5 000 µl

- conformes à la norme CE
- calibration selon la norme ISO 8655 (exigences relatives aux appareils volumétriques à piston)
- sélection du volume souhaité par rotation du bouton supérieur
- bouton d'éjection pour manipulation à une main
- affichage du volume
- partie inférieure détachable et autoclavable



1



2



capacité	exactitude	précision	référence	Prix HT
	(capacité min.)			
5 µl	± 1,3 %	± 1,2 %	DG1111	
10 µl	± 0,8 %	± 0,8 %	DG1112	
20 µl	± 0,6 %	± 0,5 %	DG1113	
25 µl	± 0,5 %	± 0,3 %	DG1114	
50 µl	± 0,5 %	± 0,3 %	DG1115	
100 µl	± 0,5 %	± 0,3 %	DG1116	
200 µl	± 0,4 %	± 0,2 %	DG1117	
250 µl	± 0,4 %	± 0,2 %	DG1118	
500 µl	± 0,3 %	± 0,2 %	DG1119	
1000 µl	± 0,3 %	± 0,2 %	DG1120	
2000 µl	± 0,3 %	± 0,15 %	DG1121	
5000 µl	± 0,3 %	± 0,15 %	DG1122	
accessoires				
Portoir carrousel 6 places	1	DG1150		
Portoir linéaire	2	DG1160		