

Dilueur et distributeur automatique

► pour la préparation d'échantillons

► distribution de 250 µl à 25 ml

- 4 modes d'opération avec deux seringues : dilution à 2 seringues, distribution à 1 seringue ou à 2 seringues et distribution en continu
- moteur pas-à-pas, grande précision
- compatible avec 7 types de seringues : 250 µl / 500 µl / 1 ml / 2,5 ml / 5 ml / 10 ml / 25 ml
- vitesse de pipetage ajustable en 9 points
- exactitude : $\pm 1\%$
- précision : $\pm 0,2\%$
- distribution de 0,003 à 6000 µl / seconde, selon le type de seringue utilisé
- circuits en verre borosilicate ou plastique PTFE et CTFE
- dimensions : 190 x 180 x h350 mm

référence	Prix HT
DG2100 Dilueur et distributeur automatique, avec 2 seringues au choix	
seringues	
DG2101 seringue 250 µl	A
DG2102 seringue 500 µl	B
DG2103 seringue 1 ml	C
DG2104 seringue 2,5 ml	D
DG2105 seringue 5 ml	E
DG2106 seringue 10 ml	F
DG2107 seringue 25 ml	G

Pour la chromatographie en phase liquide à haute performance, la chromatographie en phase gazeuse, la scintillation liquide, l'absorption atomique et la spectroscopie de masse à plasma à couplage inductif

- poids : 4,5 kg
- température ambiante admissible de +5°C à +40°C
- humidité ambiante admissible 80 %
- alimentation : 240 V - 50 Hz

Livré avec deux seringues au choix. Ajouter 2 lettres correspondantes aux seringues choisies à la fin de la référence DG2100.
Exemple : **DG2100AD** pour le dilueur avec les seringues 250 µl et 2,5 ml.

