

Micropipettes mécaniques Tacta®

- ▶ micropipettes entièrement autoclavables
- ▶ garantie 2 ans

- fournies avec un certificat de calibration selon la norme ISO 8655-6 (méthode de tests gravimétriques)
- forme ergonomique, prise en main confortable
- affichage large à 4 chiffres du volume
- verrouillage Optilock pour éviter toute modification accidentelle du volume lors du pipetage
- mécanisme Optiload de chargement de la pointe en toute sécurité et avec un minimum d'effort
- éjection des pointes en douceur grâce au système Optiject
- filtres SafeCone fixés sur les embouts de la pipette, empêchent les aérosols ou les liquides d'atteindre les composants internes de la pipette
- ajustage précis avec échelle de réglage et clé d'ajustement
- nettoyage rapide et facile, pipettes démontables en 3 éléments
- trois modes de pipetage : pipetage standard, pipetage inverse et distributions multiples
- livrées avec un portoir 1 place



capacité	incréments	précision (capacité max.)	répétabilité (capacité max.)	référence	Prix HT
pipettes mécaniques monocal à volume variable					
0,1-3 µl	0.002 µl	± 1,30 %	± 0.8 %	SR2220	
0,5-10 µl	0.01 µl	± 1 %	± 0.6 %	SR2221	
2-20 µl	0.02 µl	± 0,90 %	± 0.4 %	SR2222	
10-100 µl	0.1 µl	± 1 %	± 0.3 %	SR2223	
20-200 µl	0.2 µl	± 0,80 %	± 0.15 %	SR2224	
100-1000 µl	1 µl	± 0,70 %	± 0.2 %	SR2225	
500-5000 µl	10 µl	± 0,50 %	± 0.2 %	SR2226	
1000-10 000 µl	20 µl	± 0,60 %	± 0.2 %	SR2227	
pipettes mécaniques 8 canaux à volume variable					
0,5-10 µl	0.01 µl	± 1,50 %	± 1 %	SR2228	
5-100 µl	0.1 µl	± 0,70 %	± 0.25 %	SR2229	
30-300 µl	0.2 µl	± 0,60 %	± 0.25 %	SR2230	
pipettes mécaniques 12 canaux à volume variable					
0,5-10 µl	0.01 µl	± 1,50 %	± 1 %	SR2231	
5-100 µl	0.2 µl	± 0,70 %	± 0.25 %	SR2232	
30-300 µl	0.2 µl	± 0,60 %	± 0.25 %	SR2233	
portoirs-chargeurs en option					
Portoir carroussel 6 places				PS9106	
Portique linéaire				PS9110	