

Préleveurs pour eaux profondes ou de surface



- prélèvement de liquides à une profondeur déterminée, en cuves, citernes, puits, ou eaux profondes (selon DIN 3651)
- convient aux sondages de faible section
- stérilisables
- évitent le brassage avec l'air : pas de modification des propriétés de l'eau prélevée
- en laiton chromé : matériau non producteur d'étincelles, pour utilisation avec substances inflammables ou en acier inox type AISI 304
- lors de la descente du préleveur dans le liquide à prélever, le fond et le couvercle s'ouvrent automatiquement ; à la profondeur souhaitée, relever le préleveur, le clapet et le couvercle se ferment en piégeant le liquide



	référence	Prix HT
capacité	1 litre	
dimensions / masse	Ø75 x 400 mm / 2 kg	
Préleveur en laiton chromé	UB1580	
Préleveur en acier inox	UB1581	

Préleveur pour station d'épuration et pour substances dangereuses



- prélèvement d'eau et de boue, en station d'épuration (DIN 51750 partie 2, ASTM D 4057, ISO 3170), de pétrole brut, de liquides pétrochimiques, de carburants, de kérosène, de lubrifiants et de substances dangereuses classe A1 et AII
- convient pour prélèvements en zone anti-déflagrante
- matériaux non productifs d'étincelles, fermeture "easy-click" en polyamide conducteur
- remplacement facile du flacon en verre
- descendre le préleveur dans le liquide à prélever ; à la profondeur souhaitée, tirer sur la chaîne pour ouvrir le bouchon : l'échantillon est prélevé ; remonter le préleveur ; ouvrir la fermeture "easy-click" et retirer le flacon en verre



	référence	Prix HT
capacité	1 litre	
matériaux	laiton nickelé	
dimensions / masse	Ø125 x 330 mm / 3,1 kg	
Préleveur subst. dangereuses	UB1585	

Préleveur antidéflagrant pour liquides inflammables



- prélèvement de liquides inflammables : pétrole brut, substances pétrochimiques, carburants, kérosène, lubrifiants et toute substance dangereuse classe A1 et AII (selon DIN 51750)
- démontable, nettoyage facile
- poignée solide en laiton 20 x 2 mm
- ne génère pas d'étincelles
- opérations : descendre le préleveur dans le liquide à prélever ; à la profondeur souhaitée, tirer sur la chaîne pour ouvrir le bouchon : l'échantillon est prélevé ; remonter le préleveur



	référence	Prix HT
capacité	1 litre	
matériaux	laiton nickelé	
dimensions / masse	Ø 75 x 385 mm / 3 kg	
Préleveur liquides inflammables	UB1590	

Flacons stériles pour prélèvement d'eau en polypropylène ambré



PLASTIQUE
polypropylène



Modèles avec thiosulfate de sodium prédosé pour la neutralisation du chlore dans l'échantillon d'eau.

- capuchon blanc avec bague d'invioabilité
- forme carrée, bords arrondis
- graduations moulées

- large étiquette de marquage
- stériles par rayons gamma

capacité	Ø col	hauteur	référence	Prix HT	référence	Prix HT
			en vrac		emballage individuel	
flacons en polypropylène ambré						
250 ml	Ø 50 mm	115 mm	PL2010	les 216	PL2015	les 216
500 ml	Ø 50 mm	145 mm	PL2011	les 120	PL2016	les 120
1000 ml	Ø 50 mm	175 mm	PL2012	les 72	PL2017	les 72
flacons en polypropylène ambré avec 20 mg/l de Thiosulfate						
250 ml	Ø 50 mm	115 mm	PL2110	les 216	PL2115	les 216
500 ml	Ø 50 mm	145 mm	PL2111	les 120	PL2116	les 120
1000 ml	Ø 50 mm	175 mm	PL2112	les 72	PL2117	les 72

