

## Caissons mobiles sous paillasse

**DÉSTOCKAGE :**  
jusqu'à épuisement des stocks  
matériel neuf légèrement défraîchi



- poignées filantes blanches
- panneaux mélaminés blancs sur aggloméré haute densité, façades finition blanc
- tablettes réglables sur taquets
- charnières invisibles, ouverture à 110°
- tiroirs gainés PVC blanc sur glissière métal protégée, roulements à rouleaux et guidage latéral à rattrapage de jeu
- meubles à roulettes : 4 roulettes dont 2 avec système de blocage
- **conseil** - meuble placé sous une paillasse humide : sélectionner les meubles largeur 535 mm pour les paillasses largeur 1200 mm et les meubles largeur 835 mm pour les paillasses largeur 1500 mm et 1800 mm
- **tous les modèles sont livrés montés**

composition	dimensions	référence	Prix HT	Px promo
caissons à tiroirs				
2 tiroirs x hauteur 220 mm	535 x p450 x h720 mm	KL8606	-	
4 tiroirs x hauteur 110 mm	835 x p450 x h720 mm	KL8615	-	

## Crosslinker



- longueur d'onde : 254 nm
- intensité : 3,500 à 4,500 µW/cm<sup>2</sup>
- gamme UV : 0 à 999,90 µJ/cm<sup>2</sup>
- fixation d'acides nucléiques sur membrane en moins de 30 secondes
- programme et temps programmables, avec fonction de mémorisation possible
- arrêt automatique à l'ouverture de la porte, fenêtre anti-UV sans risque d'irradiation
- dim.ext. / poids 49,5 x 26,7 x 22,9 cm / 7,9 kg

**DÉSTOCKAGE :**  
jusqu'à épuisement des stocks

	Référence	Prix HT	Px promo
Crosslinker 5 tubes de 8 W	XL1000	-	

## Thermostat électronique +20 à +200°C

**DÉSTOCKAGE :**  
jusqu'à épuisement des stocks



- régulateur-programmateur électronique de température pour bains jusqu'à 50 litres
- sécurité de surchauffe et de niveau d'eau
- fixation sur le bord de la paroi de la cuve
- dim / poids / puissance : 120 x p150 x h320 mm / 3 kg / 2000W
- interface RS232C
- convient pour liquides inflammables

	référence	Prix HT	Prix promo
Thermostat électronique +20 à +200°C	TMD200	-	