

Secoueur universel

MATÉRIEL DE DÉMONSTRATION



- vitesse réglable de 0 à 300 tr/min
- fonctionnement en continu
- 2 modes : sécurisé et non-sécurisé
- reconnaissance automatique des supports
- dim / poids : 150 x p260 x h80 mm / 3 kg
- livré complet avec portoir de microplaque

	Référence	Prix HT	Px promo
Secoueur de microplaque	MX200_DES	-	

Analyseurs photométriques analyseurs d'ions spécifiques

DÉSTOCKAGE : jusqu'à épuisement des stocks

- mono ou multiparamètre
- analyseur photo-colorimètre à LED
- lecture immédiate en mg/l ou µg/l
- étalonnage automatique du zéro
- dim / poids : 83 x p180 x h46 mm / 290 g
- livré sans réactif avec 2 cuvettes de mesure en verre, un capuchon de protection, 1 pile 9 V



désignation	Réf.	Prix HT	Px promo
Analyseur Ammoniaque faible	AH9003	-	
Analyseur Chlore libre	AH9008	-	
Analyseur Dioxide de Chlore	AH9015	-	
Analyseur Dureté Totale	AH9016	-	
Analyseur Dureté Calcique	AH9018	-	
Analyseur Nitrite faible	AH9031	-	
Analyseur Nitrite fort	AH9032	-	
Analyseur Potassium	AH9037	-	
Analyseur Calcium / Magnésium	AH9201	-	
Analyseur Chlore libre / Chlore total - Faible	AH9202	-	
Analyseur Chlore libre / Chlore total - Fort	AH9203	-	
Analyseur Dureté totale / Fer / pH	AH9210	-	

Électrode de conductivité

DÉSTOCKAGE : jusqu'à épuisement des stocks



- électrode de conductivité de rechange pour analyseurs multiparamètres : AMP180, AMP860, ALF450
- électrode en plastique noir
- dimensions (Ø x L) : Ø 12 x 155 mm
- constante : $1,0 \pm 0,2 \text{ cm}^{-1}$
- gamme : 20 à 2000 mS/cm
- livrée avec câble 1m et fiche BNC

	réf.	Prix HT	Prix promo
Électrode de conductivité en plastique	APH801	-	

pH / °C-mètre étanche

DÉSTOCKAGE : jusqu'à épuisement des stocks



- double affichage digital multifonctions pH/°C avec indicateur de stabilité de la mesure, symbole d'état de l'appareil et de guidage de l'opérateur
- étalonnage automatique en 2 points
- compensation automatique en température
- électrode combinée avec thermosonde intégrée, fiche DIN, 1 m de câble

- gammes de mesure : 0,00 à 14,00 pH, $\pm 0,01 \text{ pH}$ (rés. 0,01 pH) 0,0 à +60,0°C, $\pm 0,5^\circ\text{C}$ (rés. 0,1°C)
- dragonne de transport
- autonomie : 1000 h
- dim. (lxpxh) : 80 x 150 x 28 mm / 210 g
- livré complet avec électrode combinée à thermosonde intégrée et mallette de transport

	réf.	Prix HT	Prix promo
pH / °C-mètre étanche, portable	AH1125	-	