

Disperseur homogénéiseur



DÉSTOCKAGE :
jusqu'à épuisement
des stocks



- système de dispersion rotor/stator combinant turbulances mécaniques et énergie ultrasonique
- capacité : 0,2 à 3000 ml
- vitesse : 8000 à 24000 tr/min
- fonctionne avec tiges rotor Ø6 à 30 mm
- dim / poids : 70 x p70 x h260 mm / 1,9 kg

	Référence	Prix HT	Px promo
Disperseur standard 0,2 à 3000 ml	DHX300	###	###

Tiges pour homogénéiseurs-disperseurs



Tige KJ1123

- étanchéité type KV, joint Chemraz®, capacité de 10 à 1500 ml, dispersion grossière, profondeur d'immersion de 40 à 225 mm

Tige KJ1131

- étanchéité type NK, joints PTFE , capacité de 25 ml à 2 litres, finesse de dispersion : 5 à 25 µm, profondeur d'immersion 165 mm

Tige KJ1142

- étanchéité type KR, joints Viton , capacité de 25 ml à 2 litres, finesse de dispersion : 15 à 50 µm, profondeur d'immersion 185 mm

DÉSTOCKAGE :
jusqu'à épuisement
des stocks

	Référence	Prix HT	Px promo
Tige KV	KJ1123 DES	-	
Tige NK	KJ1131	###	###
Tige KR	KJ1142	###	###