

Thermomètres en flacon



Lecture précise de la température sans contamination de l'échantillon avec l'utilisation d'un flacon rempli, imitant l'échantillon.

- certificat d'étalonnage et numéro de série suivant NIST et DKD
- flacon antichoc en plastique
- idéal pour placer en étuve, en congélateur, etc.



- système permettant de minimiser l'effet "courant d'air" à l'ouverture de la porte du congélateur, de l'étuve, etc.
- gainés par un tube Téflon® : permet de retenir le liquide et le verre en cas de débris
- ne contaminent pas et ne polluent pas l'environnement en cas de cassure
- aimant de fixation et adhésif
- flacon antichoc en plastique extrêmement robuste avec crochet
- longueur : 150 mm
- certificat d'étalonnage et numéro de série suivant NIST et DKD

SANS MERCURE

gamme	grad.	exactitude	indicateur/base	hauteur	référence	prix HT
Thermomètre congélateur						
-30 à 0°C	0,5°C	±0,5°C	rouge / blanc	135 mm	AA2012	125,00 €
-25 à -5°C	0,1°C	±0,2°C	noir / blanc	210 mm	AA2003	187,00 €
Thermomètre réfrigérateur						
-5 à +15°C	0,5°C	±0,5°C	rouge / blanc	125 mm	AA2013	125,00 €
-2 à +10°C	0,1°C	±0,2°C	noir / blanc	180 mm	AA2005	187,00 €
Thermomètre incubateur						
+15 à +50°C	0,5°C	±0,5°C	rouge / blanc	135 mm	AA2014	127,00 €
+15 à +30°C	0,1°C	±0,2°C	noir / blanc	180 mm	AA2007	187,00 €
+25 à +45°C	0,1°C	±0,2°C	noir / blanc	190 mm	AA2008	181,00 €
Thermomètre étuve						
+20 à +130°C	1,0°C	±1°C	rouge / blanc	145 mm	AA2015	118,00 €
+50 à +200°C	2,0°C	±2°C (±4°C > +130°C)	rouge / blanc	145 mm	AA2016	148,00 €
+95 à +115°C	0,1°C	±0,2°C	noir / blanc	200 mm	AA2011	156,00 €

Thermomètres en flacon en verre
affichage digital

- vérification de la température des échantillons dans les congélateurs et les réfrigérateurs



- flacons en verre 30 ml
- remplissage avec des perles de verre
- étalonnage usine spécifique pour des applications et des équipements différents
- documentation d'étalonnage selon norme ISO 17025

précision		précision ±1°C	précision ±0,8°C	précision ±0,5°C
température	gamme	-50 à +300°C	-50 à +200°C	-50 à +200°C
	résolution	0,1°C	0,1°C	0,1°C
	exactitude	±1°C : -20 / +130°C, ±2°C : -50 / -21°C, ±2°C : +131 / +200°C, ±4°C +201 / +300°C	±0,8°C	±0,5°C
dim.écran		52 x h44 mm	63 x h97 mm	65 x h110 mm
fonctions		alarme / timer	Min. Max. / Hold	10 mémoires / alarme haute et basse / Min. Max
sondes	dim.sonde	105 mm	80 mm	79 mm
	câble	1 m	1,5 m	3 m
alimentation		AAA	AAA	2 x AAA
type calibrations				
Thermomètre usage général	0 / +100°C	AA7005 140,00 €	AA8005 189,00 €	AA9005 230,00 €
Thermomètre congélateur	-20°C	AA7006 309,00 €	-	-
Thermomètre réfrigérateur	+4°C	AA7007 309,00 €	-	-



Lecture précise de la température sans contamination de l'échantillon avec l'utilisation d'un flacon rempli, imitant l'échantillon.

Thermomètres en flacon plastique affichage digital

- ▶ 1 ou 2 canaux, suivant modèle
- ▶ vérification de la température des échantillons dans les congélateurs, les réfrigérateurs, les incubateurs et les fours



- 1 ou 2 bouteilles en plastique 30 ml
- 1 ou 2 sondes 30 mm avec câble de 1 m.
- remplissage de perles de verre
- affichage digital simple ou double de la température, suivant modèles
- étalonnage usine spécifique pour des applications et des équipements différents
- documentation d'étalonnage selon norme ISO 17025
- stérilisation individuelle



canaux		1 canal		2 canaux		
température	gamme	-50 à +70°C (ext.) -10 à +50°C (int.)		-40 à +70°C (ext.) -40 à +70°C (ext.)		
	résolution	0,1°C		0,1°C		
	exactitude	±1°C		±1°C		
écran / dim.		écran simple 90 x h44 mm		écran double 135 x h45 mm		
fonctions		alarme / Min. Max.		alarme		
alimentation		LR44		2 x AAA		
Thermomètres	type	calibrations				
	congel. / réfrigérateur	-20°C / +4°C	-	AA4002	342,00 €	
	usage général	0 / +50°C	AA3004	166,00 €	AA4004	210,00 €
	congélateur	-20°C	AA3006	259,00 €	-	
	réfrigérateur	+4°C	AA3007	259,00 €	-	
	incubateur	+37°C	AA3008	259,00 €	AA4008	342,00 €

Thermomètres digitaux en flacon plastique triple affichage

- ▶ vérification de la température des échantillons dans les congélateurs, les réfrigérateurs, les incubateurs et les fours

- bouteille en plastique 10 ml
- sonde 30 mm avec câble 3 m.
- remplissage de liquide organique
- triple affichage digital : température, température Min. et température Max.
- étalonnage usine spécifique pour des applications et des équipements différents
- documentation d'étalonnage selon norme ISO 17025



documentation d'étalonnage selon norme ISO 17025			
température	gamme	-50 à +70°C (ext.) 0 à +50°C (int.)	
	résolution	0,1°C	
	exactitude	±1°C	
fonctions		alarme / Min. Max.	
dim. écran		65 x h97 mm	
alimentation		AAA	
type	calibrations		
Thermomètre "ambiant"	+22°C	AA6003	311,00 €
Thermomètre usage général	0 / +50°C	AA6004	247,00 €
Thermomètre congélateur	-20°C	AA6006	311,00 €
Thermomètre réfrigérateur	+4°C	AA6007	312,00 €
Thermomètre incubateur	+37°C	AA6008	311,00 €

Thermomètre digital en flacon usage général, 2 canaux

0 à +50°C



- 2 bouteilles en plastique x 10 ml, avec 2 sondes de 32 mm et câbles de 1 m.
- remplissage de liquide organique
- double affichage digital : température et heure, pour chacun des canaux
- étalonnage usine
- documentation d'étalonnage selon norme ISO 17025

canaux		2 canaux	
température	gamme	T1 T2	-40 à +70°C (ext.) -40 à +70°C (ext.)
	résolution		0,1°C
	exactitude		±1°C
calibration		0 / +50°C	
fonctions		alarme / Min. Max. / date / heure	
dim. écran		135 x h45 mm	
alimentation		2 x AAA	
Thermomètre		AA5004	224,00 €