

Turbidimètres à source infra-rouge ou lumière blanche

- ▶ sélection automatique de la plage de mesure
- ▶ alerte étalonnage



Modèle Infrarouge conforme ISO 7027
Modèle lumière blanche conforme EPA 180.1

Photo demandée le 02.05.2019 ?



- principe de mesure : méthode de diffusion de la lumière à 90° (non ratio jusqu'à 1000 NTU, ratio au delà ???) sans qu'il soit nécessaire de mélanger de la formazine
- ajustement automatiquement de la plage de mesure
- écran tactile couleur
- alerte étalonnage
- procédure d'étalonnage simple : étalons de calibration ProCal réutilisables, étalonnage rapide sur toutes les gammes
- enregistrement de données ?
- boîtier ABS résistant aux acides et aux solvants
- température de fonctionnement : +1°C à +40°C
- temps de réponse: 3 secondes
- taille de l'échantillon : 30 ml

gammes mesure	0 à 4000 NTU
résolution	0,0001 NTU
exactitude	± 2% jusqu'à 40 NTU puis ± 5%
source lumi- neuse	lumière blanche infrarouge
affichage	écran tactile couleur
mémorisation	? (demandé le 02.05.2019)
interface	USB
alimentation	230 V
dimensions / poids	273 x 254 x h95 mm / 1,3 kg
cuves compatibles	28 x 70 mm
Turbidimètre lumière blanche	TW3810 ?
Turbidimètre IR	TW3820
accessoires	
cuvettes de mesure 28 x 70 mm, les 3	TW3801
lumière blanche de remplacement	TW3802
lampe infrarouge de remplacement	TW3803
solution d'étalonnage 10 NTU, 125 ml	TW3804
solution d'étalonnage 0 - 1000 NTU	TW3805
solution d'étalonnage 0 - 4000 NTU	TW3806